

	600	900	1200	1500	1800
<b>Spezifikationen Becken</b>					
Länge	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm
Breite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Höhe	46 cm	46 cm	46 cm	56 cm	56 cm
Glasstärke	10 mm	12 mm	12 mm	15 mm	19 mm
Eisenarmes Ultra-Weißglas	✓	✓	✓	✓	✓
Beckenvolumen	138 Liter	155 Liter	276 Liter	423 Liter	496 Liter
„Invisible“-Überlaufsektion	✓	✓	✓	✓	✓
Ultra-Flow-Überlaufkamm	✓	✓	✓	✓	✓
Position Überlaufsektion	Rückwand re *	Rückwand re *	Rückwand re *	Rückwand re *	Rückwand zentral *
Unterlegmatte	✓	✓	✓	✓	✓
Schwarzer Vinyl-Hintergrund	✓	✓	✓	✓	✓
<del>* Auf Wunsch Rückwand links möglich</del>					
<b>Spezifikationen Technikbecken</b>					
Länge	450 mm	475 mm	475 mm	930 mm	800 mm
Breite	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm	460 mm
Höhe	386 mm	386 mm	386 mm	386 mm	386 mm
Abschäumer-/Reaktorkammer	233 x 352 mm	251 x 253 mm	251 x 253 mm	251 x 253 mm	251 x 253 mm
Reaktor-/Refugiumkammer	N/A	243 x 293 mm	243 x 293 mm	243 x 498 mm	448 x 324 mm
Rückförderpumpenkammer	155 x 185mm	175 x 293 mm	175 x 293 mm	175 x 498 mm	448 x 175 mm
Wasserauffüllbecken	80 x 448 x 360 mm	105 x 448 x 360 mm	106 x 448 x 360 mm	155 x 448 x 360 mm	288 x 448 x 370 mm
Glasstärke	6 mm	6mm	6mm	6mm	6mm
Clarisea Ready	✓	✓	✓	✓	✓
Filtersockensektion deinstalierbar	✓	✓	✓	✓	✓
Wasservolumen	32 Liter	48 Liter	48 Liter	66 Liter	71 Liter
Tiefe Abschäumerkammer	20 cm	21 cm	21 cm	21 cm	21 cm
Tiefe Reaktor-/Refugiumkammer	N/A	20 cm	20 cm	20 cm	20 cm
Volumen Wasserauffüllbecken	13 Litres	17 Litres	17 Litres	25 Litres	48 Litres
Wasserauffüllbecken	Integriert	Integriert	Integriert	Integriert	Ausserhalb
<b>PVC-Verrohrung</b>					
Überlaufrohr	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	40 mm
Not-Überlaufrohr	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm	40 mm
Rücklauf-Standrohr	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	25 mm
Zufallstrom-Wasserauslassdüse	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Spezifikation Gesamtsystem</b>					
Gesamtvolumen	170 Litres	203 Litres	324 Litres	489 Litres	567 Litres
Polierte Glasabschlusskanten	✓	✓	✓	✓	✓
Schwarze Silikondichtung	✓	✓	✓	✓	✓
Durchfluss Förderpumpe (empf.)	1000 - 1500 l/h	1500 - 2000 l/h	2500 - 3500 l/h	3000 - 4000 l/h	4000 - 5000 l/h
<b>Spezifikation Unterschrank</b>					
Länge	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm
Breite	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm	60 cm
Höhe	102 cm	102 cm	102 cm	92 cm	92 cm
Höhenverstellbare Füße	✓	✓	✓	✓	✓
Trockenschrankbereich	✗	✗	✓	✓	✓